

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 81400717.5

51 Int. Cl.³: A 01 D 43/10

22 Date de dépôt: 06.05.81

43 Date de publication de la demande:
10.11.82 Bulletin 82/45

84 Etats contractants désignés:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

71 Demandeur: JOHN DEERE (Société Anonyme)
8, Quai de la Madeleine
F-45000 Orléans(FR)

72 Inventeur: Gold, Ralph C.
9, Rue Sonjour
F-70100 Gray-la-Ville(FR)


74 Mandataire: Pruvost, Marc Henri et al,
Cabinet PRUVOST 31 Bld. Gutenberg
F-93190 Livry-Gargan(FR)

54 Faucheuse-conditionneuse.

57 Cette faucheuse-conditionneuse comprend une barre de coupe (4) au-dessus de laquelle est monté un rotor de conditionnement (8) entouré en partie par un capot (12). Il est prévu, pour l'un au moins des bords transversaux de ce capot (12), un dispositif de réglage comprenant un élément

(16) de réglage du bord conjugué en prise avec ce bord et relié directement ou indirectement à une pièce formant écrou (23) engagée sur une tige filetée (24) montée à rotation et portant une manivelle (28) ou un organe de manoeuvre équivalent.

FIG. 1



Croydon Printing Company Ltd.

Faucheuse-conditionneuse.

La présente invention concerne les faucheuses-conditionneuses du type utilisé pour couper et conditionner des produits de récolte, tels que de l'herbe ou du fourrage.

5 Les faucheuses-conditionneuses connues comprennent généralement un châssis destiné à être attelé à un véhicule tracteur et sur lequel est montée une barre de coupe qui peut être du type à lame, mais qui est souvent dans les faucheuses-
10 conditionneuses modernes d'un type comportant un certain nombre de disques ou toupies tournant par paires en sens opposés pour couper les produits de récolte sur pied. Dans un type de machines connu, cette barre de coupe est surmontée vers sa
15 partie arrière d'un rotor de conditionnement constitué par des dents, des doigts ou des éléments analogues montés sur un arbre orienté transversalement à la direction d'avancement de la machine, ce rotor étant combiné à un capot de conditionnement qui a pour effet de guider les produits de récolte coupés pendant leur conditionnement, de provoquer leur passage vers
20 l'arrière au-dessus du rotor et d'assurer, sous l'effet du rotor, leur projection vers l'arrière de la faucheuse-conditionneuse, pour former un andain.

On sait que, pour obtenir un conditionnement approprié des produits, il est nécessaire de pouvoir régler la position du capot de conditionnement par rapport aux extrémités
25 des dents ou doigts du rotor en fonction de la condition, notamment du degré d'humidité des produits de récolte, et de leur nature. On a proposé à cet effet, dans la technique antérieure, diverses solutions pour le réglage de ce capot. Un capot réglable de ce type est décrit par exemple dans le
30 brevet français n° 80-22 666.

Le but de l'invention est de créer une faucheuse-conditionneuse équipée d'un capot de conditionnement agencé de façon à permettre, avec des moyens particulièrement simples et de commande aisée, le réglage de ce capot par rapport au
35 rotor.

L'invention est matérialisée dans une faucheuse-conditionneuse du type comportant une barre de coupe au-dessus et vers la partie arrière de laquelle est disposé un rotor muni de dents ou doigts, tournant autour d'un axe

horizontal transversal à la direction d'avancement de la machine et combiné à un capot de conditionnement entourant une partie de la circonférence du rotor pour guider les produits de récolte repris par celui-ci après qu'ils ont quitté la
5 barre de coupe, pour les obliger à passer au-dessus dudit rotor en vue de leur projection sur le sol en andain à l'arrière de la machine, caractérisée en ce qu'il est prévu, pour l'un au moins des bords transversaux de ce capot de conditionnement, un dispositif de réglage comprenant un élément de
10 déplacement du bord conjugué, en prise avec ce bord et relié directement ou indirectement à une pièce formant écrou engagée sur une tige filetée montée à rotation et portant une manivelle ou un organe de manoeuvre équivalent.

La tige filetée et l'écrou présentent judicieusement
15 un filetage de type irréversible.

Ainsi, le réglage du capot de conditionnement par rapport aux extrémités des doigts du rotor peut être assuré de façon aisée et rapide par rotation de la manivelle actionnant la tige filetée, qui déplace ainsi l'écrou associé et
20 avec lui l'élément en prise avec le bord correspondant du capot. Si les filetages de la tige et de l'écrou sont de type irréversible, on peut si désiré ne pas prévoir de blocage ou verrouillage pour retenir le capot dans la position de réglage obtenue.

Les capots de conditionnement des machines de ce type sont généralement en tôle qui est souvent élastiquement déformable. Ainsi, lorsqu'un dispositif de réglage du type considéré par l'invention est prévu pour un seul des bords du capot, l'autre bord peut être relié au corps de la machine
30 soit de façon pivotante, soit de façon fixe, le réglage du capot de conditionnement s'effectuant dans ce dernier cas par déformation élastique de la tôle qui le constitue. Mais il est bien entendu également possible de prévoir un tel dispositif de réglage en combinaison avec chacun des bords transversaux du capot de conditionnement.
35

Afin d'obtenir une position de réglage uniforme sur toute la largeur du capot de conditionnement, l'élément en prise avec le bord transversal de ce capot a de préférence une longueur telle qu'il s'étende sur une distance notable,

notamment sur la majeure partie de la largeur dudit capot de conditionnement. La position du dispositif de réglage par rapport à la largeur du capot peut être choisie de façon quelconque, mais on positionnera de préférence ledit dispositif

5 afin que le réglage obtenu soit constant sur toute la largeur du capot. Ainsi, une possibilité consiste à prévoir le dispositif de réglage vers le milieu de la machine, la liaison entre la pièce formant écrou et l'élément de déplacement du bord conjugué étant placée sensiblement au milieu du capot de conditionnement. Mais on pourrait également monter ce dispositif

10 d'un côté du capot et prévoir un renvoi s'étendant jusqu'à l'autre côté, en vue d'une commande conjointe sur les deux côtés du capot. Une autre solution consiste à prévoir un tel dispositif de réglage de chaque côté du capot, bien que les

15 moyens requis soient alors doublés, la position de réglage de chaque dispositif devant en outre être correctement repérée.

L'élément ou les éléments de déplacement du bord du capot peut ou peuvent être engagés dans un repli de tôle dudit capot, d'une manière rendant ainsi possible un certain mouvement relatif lors du réglage, ce repli de tôle pouvant être

20 continu ou bien formé par des logements de réception répartis sur la largeur du capot et ménagés par exemple par des pattes recourbées ou roulées à partir de la tôle. On peut également prévoir vers le bord réglable du capot des pattes munies de

25 trous dans lesquels l'élément de réglage est engagé.

Suivant un mode de réalisation paraissant judicieux, la pièce formant écrou adaptée sur la tige filetée portant la manivelle ou l'organe de manoeuvre équivalent est empêché de tourner avec cette tige filetée par un doigt ou analogue engagé dans une fente de guidage d'un support fixé sur la machine. Dans ce cas, ce doigt est alors relié à l'élément de réglage du bord conjugué du capot, ou bien il forme lui-même, par exemple par son prolongement, cet élément de réglage.

30

Suivant une réalisation possible, il est prévu,

35 entre le doigt ou l'élément analogue prévu sur l'écrou et l'élément en prise avec le bord du capot de conditionnement, une liaison constituée par un levier coudé monté à pivotement sur la machine et relié par un bras à ce doigt prévu sur l'écrou et par son autre bras à l'élément de réglage du bord

du capot. Un agencement de ce type est judicieux par exemple pour le réglage du bord inférieur du capot de conditionnement, étant donné que l'on peut alors disposer la tige filetée et la manivelle verticalement, ce qui facilite l'accès et la manoeuvre, et obtenir par renvoi un déplacement sensiblement horizontal du bord inférieur du capot pour le rapprocher ou l'écarter des extrémités des doigts du rotor.

Mais la liaison précitée peut être constituée également par une simple biellette. Dans un tel cas, si la tige filetée de réglage et la manivelle conjuguée sont écartés du bord du capot à régler dans le sens longitudinal de la machine, on obtient par la commande de cette manivelle un déplacement de ce bord du capot dans une direction oblique, vers le haut ou vers le bas.

Une autre possibilité encore consiste à fixer directement sur l'écrou l'élément de réglage du bord du capot, qui forme alors comme indiqué précédemment également le doigt de guidage de l'écrou. Dans un tel cas, on disposera avantageusement la tige filetée et la manivelle horizontalement dans le sens longitudinal de la machine pour le réglage du bord inférieur du capot, et verticalement pour le réglage de son bord supérieur, afin d'obtenir chaque fois un déplacement du bord considéré dans la direction requise pour le rapprocher ou l'écarter des extrémités des doigts du rotor.

On voit ainsi que le dispositif de réglage suivant l'invention permet, par la manoeuvre de la manivelle, de modifier la position du capot de conditionnement par rapport aux extrémités des doigts du rotor, par exemple par déformation élastique de la tôle de ce capot, pour l'adapter aux conditions de travail chaque fois rencontrées, en vue de l'obtention d'un travail optimum. On conçoit que cette opération peut être réalisée de manière rapide et simple par le conducteur du tracteur auquel la faucheuse-conditionneuse est attachée, sans que cette opération exige l'emploi d'un outil ou une connaissance ou habileté quelconque de la part de l'opérateur.

La description qui va suivre, faite en regard des dessins annexés, donnés à titre non limitatif, permettra de mieux comprendre l'invention.

La Fig. 1 est une vue schématique de profil d'une faucheuse-conditionneuse à laquelle l'invention est appliquée.

La Fig. 2 est une vue montrant une partie du dispositif de réglage, en regardant dans une direction perpendiculaire à celle de la Fig. 1.

Les Fig. 3 et 4 sont deux vues schématiques partielles correspondant à deux variantes de réalisation.

On a représenté schématiquement sur la Fig. 1 une faucheuse-conditionneuse comprenant un châssis 1 qui est supporté à partir du sol par des roues arrière 2, ce châssis étant relié par un timon ou une flèche d'attelage dont une partie est visible en 3 à un véhicule tracteur qui peut être un tracteur agricole.

Le châssis 1 porte une barre de coupe désignée d'une façon générale par la référence 4, qui comprend dans le cas présent une poutre 5 sur laquelle sont montés des disques de coupe rotatifs 6 tournant par paires en sens opposés d'une manière en soi connue, pour couper ou faucher les produits de récolte sur le champ lors de la progression de la machine.

Le châssis 1 porte également deux parois latérales 7 entre lesquelles est monté un rotor désigné d'une façon générale par la référence 8, comprenant de manière connue un arbre transversal horizontal 9 qui porte par l'intermédiaire de flasques ou moyeux 10 des dents ou doigts 11 reliés à ces flasques à articulation, également d'une manière en soi connue.

Un capot de conditionnement indiqué en 12 est prévu sur la machine entre les parois latérales 7. Ce capot de conditionnement entoure comme montré sur la Fig. 1 la partie avant et la partie supérieure du rotor de conditionnement. Un déflecteur arrière 13 est également porté par le châssis 1 de la machine.

Le fonctionnement d'ensemble d'une faucheuse-conditionneuse de ce type est bien connu. Les produits coupés par les disques 6 de la barre de coupe 4 se déplacent vers l'arrière au-dessus de ces disques 6 et sont alors repris par les dents ou doigts 11 du rotor 8, qui est entraîné à vitesse élevée par des moyens convenables (non représentés) dans le sens anti-horaire quand on regarde la Fig. 1. Le capot 12 a

pour but d'assurer, en combinaison avec les dents ou doigts du rotor 8, le conditionnement des produits de récolte et de guider ces produits pour les faire passer au-dessus de ce rotor, lesdits produits étant alors projetés en direction de l'arrière et étant rabattus sur le sol en andain par le déflecteur arrière 13.

Comme indiqué précédemment, on sait que pour obtenir un conditionnement approprié des produits de récolte, il est nécessaire de pouvoir adapter la position du capot de conditionnement par rapport au rotor, et plus spécialement la distance qui sépare ce capot des extrémités libres des doigts du rotor de conditionnement, aux conditions de travail chaque fois rencontrées et notamment au degré d'humidité et à la nature des produits de récolte fauchés et conditionnés.

Suivant le mode de réalisation représenté sur la Fig. 1, le capot 12 est muni sur son bord supérieur arrière de pattes de fixation 14 par lesquelles il est fixé sur les parois latérales 7 du corps de la machine. Ce capot est muni par ailleurs, vers son bord inférieur avant, d'un repli de tôle 15 qui s'étend sur la plus grande partie de sa largeur.

Un élément de réglage constitué par une barre 16 est logé à l'intérieur de ce repli de tôle 15. Il s'étend sur la majeure partie et judicieusement sur la totalité de la largeur du capot de conditionnement 12. La barre 16 est formée de préférence de deux parties s'étendant de part et d'autre de l'extrémité inférieure du bras vertical 17 d'un levier coudé 18 monté à pivotement en 19 sur la machine et dont le bras horizontal 20 présente une fente ou lumière de forme allongée 21 s'étendant selon l'axe longitudinal de ce bras 20 et par laquelle ledit bras est engagé sur un doigt de guidage 22.

Comme cela est mieux visible sur la Fig. 2, le doigt 22 est porté par un écrou 23 qui est engagé sur une tige filetée 24. L'extrémité du doigt de guidage 22 pénètre en outre dans une fente verticale 25 d'un support 26 en forme d'U qui est fixé de toute manière appropriée sur le corps de la machine. La tige filetée 24, qui peut tourner librement dans les deux branches horizontales du support en U 26, est immobilisée axialement par rapport à ce support comme indiqué en 27, et elle porte à son extrémité supérieure une manivelle

28. Les filetages de la tige filetée 24 et de l'écrou 23 sont de type irréversible.

5 Le mode d'utilisation du dispositif ainsi décrit se comprend aisément à la lecture de ce qui précède. Lorsque la position du capot de conditionnement 12 par rapport aux extré-
mités des doigts 11 doit être modifiée, la manivelle 28 est actionnée, ce qui fait tourner la tige filetée 24 en provoquant
10 en conséquence un déplacement vers le haut ou vers le bas de l'écrou 23, selon le sens de rotation. Cet écrou 23 est empê-
ché de tourner avec la tige filetée 24 par le guidage du doigt 22 dans la fente 25 du support 26. Ce déplacement de l'écrou 23 fait basculer dans un sens ou dans l'autre le levier coudé 18 autour du point 19, ce qui provoque un déplacement sensi-
blement horizontal de l'élément de réglage 16 en prise avec
15 le repli 15 de tôle du capot 12, pour le rapprocher ou l'écar-
ter des extrémités des doigts 11.

Suivant ce mode de réalisation, étant donné que le bord supérieur arrière du capot 12 est fixé en 14 sur les pa-
rois latérales 7, le réglage s'obtient par déformation élas-
20 tique de la tôle formant ledit capot. Il va de soi toutefois que le bord supérieur arrière du capot pourrait être monté de façon pivotante par rapport aux parois latérales 7, ce qui permettrait un réglage sans déformation. Il va de soi égale-
ment que l'on peut prévoir, en combinaison avec la manivelle
25 et la tige filetée, des moyens de blocage dans la position chaque fois atteinte, ces moyens pouvant être constitués par un frein ou un verrou de type quelconque.

On a représenté sur la Fig. 3 une variante de réa-
lisation. Sur cette Fig. 3, les éléments ou parties corres-
30 pondant à ceux visibles sur les Fig. 1 et 2 ont été désignés par les mêmes références.

Suivant ce mode de réalisation, l'élément 16 de ré-
glage du capot de conditionnement, qui est ici encore fixé en
14 par son bord supérieur arrière sur les parois latérales 7
35 de la machine, est relié par une bielle 29 au doigt 22 porté par l'écrou 23. Suivant cette variante de réalisation, il est prévu vers le bord inférieur avant du capot 12 des pattes 30 formées dans ce capot par repliage de la tôle ou fixées sur lui par soudage et munies de trous traversés par

1'élément de réglage 16. Ceci tient compte du fait que, lors de la rotation de la manivelle 28, le déplacement vers le haut, par exemple, de l'écrou 23, transmis par le doigt 22 à la bielle 29, exerce une traction oblique en direction du haut sur ce bord inférieur du capot 12, comme indiqué par la flèche 31. On a indiqué par une flèche en 32 le déplacement subi par ce bord inférieur du capot 12 lorsqu'on fait tourner la manivelle 28 dans un sens qui déplace l'écrou 23 vers le bas. On comprend que, suivant ce mode de réalisation, le doigt 22 est engagé dans un trou correspondant de la bielle 29, et non pas dans une fente comme cela est le cas pour le levier coudé 18 représenté sur la Fig. 1.

On voit qu'ici encore la rotation de la manivelle 28 déplace le bord inférieur du capot 12 d'une manière qui écarte ou rapproche ce capot des extrémités des doigts du rotor. Alors que, dans le cas du mode de réalisation que montre la Fig. 1, le réglage du bord inférieur du capot se limite à un déplacement sensiblement horizontal, ce qui réduit progressivement le degré de réglage entre le bord inférieur et le bord supérieur du capot, cette réduction est nettement moins prononcée dans le cas de la Fig. 3 compte tenu de l'obliquité du déplacement du bord inférieur du capot 12 lors du réglage.

On a montré sur la Fig. 4, sur laquelle les organes ou parties correspondant à ceux visibles sur les Figures précédentes sont ici encore désignés par les mêmes références, une autre variante de l'invention selon laquelle la barre 16 formant l'élément de réglage du bord inférieur du capot 12, que l'on suppose ici encore fixé par son bord supérieur en 14 sur les parois latérales de la machine, est engagée également dans un repli 15 de la tôle du capot mais est portée directement par l'écrou 23. Dans ce cas, la tige filetée 24 est alors disposée horizontalement dans la direction longitudinale de la machine et la rotation de la manivelle 28 provoque un déplacement horizontal du bord inférieur du capot 12, en fournissant un réglage analogue à celui obtenu dans le cas de la Fig. 1 pour une tige filetée et une manivelle occupant une position verticale.

On comprend que, dans chacun des cas, on obtient

d'une manière simple le réglage requis du capot de conditionnement en vue de son adaptation aux conditions de travail rencontrées. Comme indiqué précédemment, le dispositif décrit peut être prévu pour le bord inférieur du capot de conditionnement, ou bien pour son bord supérieur, ou encore simultanément pour les deux bords. Dans ce dernier cas, on peut prévoir une commande par manivelle séparée pour chacun des bords ou bien, grâce à des organes de renvoi appropriés, un réglage simultané de ces bords à partir d'une même manivelle.

10 D'autres modifications encore peuvent être apportées aux modes de réalisation décrits, dans le domaine des équivalences techniques, sans s'écarter de l'invention.

REVENDEICATIONS

1.- Faucheuse-conditionneuse du type comportant une barre de coupe au-dessus et vers la partie arrière de laquelle est disposé un rotor muni de dents ou doigts, tournant autour d'un axe horizontal transversal à la direction d'avancement de la machine et combiné à un capot de conditionnement entourant une partie de la circonférence du rotor pour guider les produits de récolte repris par celui-ci après qu'ils ont quitté la barre de coupe, pour les obliger à passer au-dessus du rotor en vue de leur projection sur le sol en andain à l'arrière de la machine, caractérisée en ce qu'il est prévu, pour l'un au moins des bords transversaux de ce capot de conditionnement (12), un dispositif de réglage comprenant un élément (16) de déplacement ou de réglage du bord conjugué, en prise avec ce bord et relié directement ou indirectement à une pièce formant écrou (23) adaptée sur une tige filetée (24) montée à rotation et portant une manivelle (28) ou un organe de manoeuvre équivalent.

2.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que la tige filetée (24) et l'écrou (23) comportant un filetage de type irréversible.

3.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'un dispositif de réglage de ce type est prévu pour un seul bord du capot de conditionnement (12), l'autre bord étant relié de façon pivotante au corps (1, 7) de la machine ou étant fixé rigidement (en 14) sur ce corps.

4.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'un dispositif de réglage de ce type est prévu pour chaque bord du capot de conditionnement (12).

5.- Faucheuse-conditionneuse suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'élément (16) de réglage du bord du capot a une longueur telle qu'il s'étende sur une distance notable et de préférence au moins sur la majeure partie de la largeur du capot de conditionnement (12).

6.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 5, caractérisée en ce que le dispositif de réglage est placé vers le milieu du capot de conditionnement (12) et en

ce que l'élément (16) de réglage du bord du capot s'étend de part et d'autre de ce dispositif de réglage.


5 7.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 5, caractérisée en ce qu'il est prévu un dispositif de réglage du type précité de chaque côté du capot de conditionnement (12).




10 8.- Faucheuse-conditionneuse suivant la revendication 5, 6 ou 7, caractérisée en ce que l'élément (16) de réglage du bord du capot de conditionnement (12) est engagé dans un repli de tôle (15) de ce capot ou dans des logements de réception formés par des pattes repliées ou roulées de la tôle de ce capot.

15 9.- Faucheuse-conditionneuse suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la liaison entre l'écrou (23) et l'élément (16) de réglage du bord du capot est constituée par un levier coudé (18) monté à pivotement en un point fixe, disposé dans un plan longitudinal de la machine et relié par les extrémités de ses bras à cet écrou (23) et à cet élément (16) respectivement.

20 10.- Faucheuse-conditionneuse suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la liaison entre l'écrou (23) et l'élément (16) de réglage du bord du capot est constituée par une bielle (29) reliée par ses extrémités à cet écrou (23) et à cet élément (16) respectivement.

25 11.- Faucheuse-conditionneuse suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que l'élément (16) de réglage du bord du capot de conditionnement (12) est porté directement par l'écrou (23).



FIG. 2FIG. 3FIG. 4



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0064115

Numéro de la demande

EP 81 40 0717

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 7)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
D	GB - A - 2 007 955 (DEERE) * Page 4, lignes 90-125; figure 2 *	1	A 01 D 43/10
	& FR - A - 8 022 666 --		
	DE - A - 1 965 749 (KEMPER) * Page 4, ligne 1 - page 5, ligne 14 *	1,2,9	
A	FR - A - 2 424 693 (DEERE) * Page 5, ligne 4 - page 6, ligne 12 *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 7)
	--		A 01 D
	GB - A - 1 010 176 (MATHEWS) * Page 2, lignes 78-92 *	1	
			CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES
			X: particulièrement pertinent A: arrière-plan technologique O: divulgation non-écrite P: document intercalaire T: théorie ou principe à la base de l'invention E: demande faisant interférence D: document cité dans la demande L: document cité pour d'autres raisons
<input checked="" type="checkbox"/> Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			&: membre de la même famille. document correspondant
Lieu de la recherche La Haye		Date d'achèvement de la recherche 05-01-1982	Examineur DE LAMEILLEURE